

高耐久ラミネートクロス

DIMA®

GALAX®

ギャラックス

耐摩耗性

耐熱性

耐加水分解性

STRONG POINT 製品特徴

傷つきにくい

強靱さ

特殊高分子設計のウレタンにより、薄く、軽く、しなやかでありながら衣料用などに使用されている合成皮革と対比し3倍以上の擦過・摩耗抵抗性を有します。

耐熱性

一般的なポリウレタンは軟化点温度140~160°Cに対し、「ギャラックス®」は-20°C~200°Cの温度への耐熱性を有し、高温洗濯にも耐えます。
(※5秒接触試験にて)

優れた

耐加水分解性

ウレタン合皮は湿度に対して加水分解が起きることが劣化の要因に。「ギャラックス®」は加水分解によるべつつき・剥離・亀裂などのいたみを発生しにくくしています。

耐久性バリエーション

用途に応じて必要な耐久性能を組み合わせることが可能です。日常的なアイテムから耐久性が必要なハードな場面まで幅広くご活用できる素材です。

小松マテレー株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町ヌ 167 TEL.0761-55-1111(代表)
東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マルイト銀座第3ビル4F TEL.03-3549-3880(代表)
大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F TEL.06-6344-4161(代表)



GALAX



公式HP