


コマウェイ

KOMAWAY™ SW

通音・防水膜



- 通気・防水性があるので通音性が必要、かつ防水性が必要なマイクやスピーカー部分に適した商品です。
- 外部からの水、粉塵の侵入を防ぎます。
- 補強材に PET メッシュを使用しているので高い耐久性があります。

■ 用途例



- ・スマートフォン ・タブレット ・モバイルPC
- ・デジタルカメラ ・アウトドアスピーカー ・ワイヤレスイヤホン
- ・その他、屋外使用電子機器に

■ 仕様


通気性	JIS L1096 B ガーレー法	: 12 秒 /100cc
耐水圧	JIS L1092 B 高水圧法	: 7,500mmH ₂ O
防水性	IPX7,8 相当	
その他	RoHS、REACH 対応品	

※測定品番：TX1303M270

※本記載値は、測定値であり保証値ではありません。

※防水性は、筐体での防水性になります。


■ 音響特性（音響透過損失）




※音響透過損失 (音響管法 ASTM E2611-09) にて遮音性を評価。

※音響透過損失の値が低いほど、通音声は高いといえます。

■ 構成図



■ 断面図（電子顕微鏡画像）



小松マテール株式会社

お問い合わせ：東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号マライト銀座第 3 ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表) E-mail. komaway@komatsumatere.co.jp

